

Як пафарбаваць дах з дахам Андулін?

Змест

- Матэрыялы
- Умовы для паспяховай афарбоўкі
- Падрыхтоўка фарбы
- Падрыхтоўка паверхні даху перад афарбоўкай
- Нанясенне фарбы
- Пары слоў аб бяспецы



Так-так, не дзіўцеся – андулін фарбуюць, бо гэта адзін з самых простых спосабаў абнавіць вонкавы выгляд даху. Працэс даволі прасты і тычыцца любога з матэрыялаў андулін — Чарапіцы Андулін, Андуліна Смарт і Андувілы.

Матэрыялы

- **Дахавальная акрылавая фарба на воднай аснове** для вонкавых прац. Фарбаваць можна ў любы колер, але лепшы вынік вы атрымаеце, калі будзеце фарбаваць у колер, блізкі да зыходнага колеру даху.
- **Разлічваючы выдатак фарбы, падушыце**, што ўлічваць трэба не проста колькасць квадратных метраў даху, а разгорнуты пляц, т. е. пляц з улікам хвалістай паверхні лістоў. Таму для Андуліна Смарт плошчу даху трэба памножыць на 1,3, для Чарапіцы Андулін – на 1,25, а для Андувілы — на 1,2.
- **Чыстая вадаправодная вада** пакаёвай тэмпературы.
- **Ёмкасць для змешвання** — падыдзе любое чыстае пластыкавае ядро неабходнага аб'ёму.
- **Палачка для змешвання** (чыстая драўляная, пластыкавая або інш.).
- **Шырокі пэндзаль або швабра з мяккім ворсам даўжынёй 15-20 см.** Каб пафарбаваць дах хутчэй, выкарыстоўвайце **фарбараспыляльнік з ціскам ад 40 да 80 бар.**

Умовы для паспяховай афарбоўкі

- Улічвайце надвор'е — лепш за ўсё фарбаваць дах пры тэмпературы паветра ад +5° да +25°З у сухое зацішнае надвор'е і з прагнозам на адсутнасць дажджоў у наступныя пару дзён пасля афарбоўвання. Ідэальна — у воблачнае надвор'е, без прамога сонца. Забаронена праводзіць працы пры абледзяненні, моцным ветры, дажджы — гэта небяспечна.
- Выбірайце ранішнія гадзіны, каб фарба паспела высахнуць да заходу сонца.
- Уважліва вывучыце інструкцыю вытворцы фарбы — гэта дазволіць пазбегнуць шматлікіх прыкрых памылак.

Падрыхтоўка фарбы

- Дбайна змяшайце фарбу.
- Калі патрабуецца, разбаўце яе вадой у адпаведнасці з інструкцыяй на банку.

Падрыхтоўка паверхні даху перад афарбоўкай

Паверхня даху павінна быць сухой і чыстай. Калі на даху ёсць пашкоджанні, адрамантуйце іх да афарбоўвання, прыбярыце смецце, ухіліце дэфекты (успушванні, расколіны, вострыя краі).

Калі пасля ачысткі на даху застаўся мох ці лішайнік, выдаліце яго шчоткай з пластыкавым ворсам, пасля чаго прамыйце сумессю з адной часткі бытавога адбельвальніка і трох частак вады — працярыце ёй здзіўленыя ўчасткі пры дапамозе шчоткі і, праз 10 хвілін, добра прамыйце чыстай вадой. Абавязкова выкарыстоўвайце ахоўныя акуляры і гумовыя пальчаткі пры рабоце з бытавой хіміяй. Пры трапленні ў вочы, старанна прамыйце вялікай колькасцю вады і звернецеся да лекара.

ВАЖНА! Не выкарыстоўвайце для чысткі лістоў або чарапіцы сістэмы высокага ціску і сродкі, якія змяшчаюць абразіўныя кампаненты. Дапускаецца прамываць паверхню бруямі вады пры дапамозе абсталявання з нізкім ціскам.

У якасці грунтоўкі можна выкарыстоўваць фарбу, максімальна развёўшы яе вадой у адпаведнасці з інструкцыяй на слоіку і добра змяшаўшы. Пры нанясенні першага грунтовочнага пласта пераканаецца, што кончыкі шчацінны дасягаюць усіх паглыбленняў дахавага пакрыцця. Далей трэба даць паверхні добра папрасыхаць.

Памятайце, што правільная падрыхтоўка паверхні — гэта палова поспеху. Няправільная падрыхтоўка даху да афарбоўвання абавязкова прывядзе да дэфектаў на пакрыцці і скарачэнні яго тэрміна службы.

Нанясенне фарбы

- Фарбаваць можна шырокім пэндзлем або швабрай. Для паскарэння работ на асноўнай прасторы даху выкарыстоўвайце фарбапульт.
- **Не забывайце рэгулярна размешваць падрыхтаваную фарбу, каб яна заставалася аднастайнай.**
- Пачынайце з канька даху — так зручней.
- Лепшага выніку можна дамагчыся, калі замест аднаго тоўстага пласта вырабіць два тонкіх пласта. Пры гэтым другі пласт наносіцца толькі пасля поўнага высыхання першага. Звычайны час поўнага высыхання фарбы 7-8 гадзін, ён можа мяняцца ў залежнасці ад умоў надвор'я.

Пары слоў аб бяспецы

Лакафарбавыя матэрыялы трэба захоўваць у недаступным для дзяцей сухім месцы пры тэмпературы ад +5°C да +30°C, не дапускаючы пападання на банкі сонечных прамянёў. Пасля выкрыцця слоікі трэба захоўваць у шчыльна зачыненай. Працуючы з фарбай усярэдзіне памяшканняў, варта паклапаціцца пра добрую вентыляцыю.

Калі фарбаваць дах будуць нанятыя працоўныя, то праінструктуйце іх — пераканайцеся, што яны будуць выконваць патрабаванні бяспекі і не пашкодзяць дах.

Для перасоўвання па даху не наступайце на лісты — выкарыстоўвайце лесвіцы, якія можна ўчапіць за канёк даху, трапы і масткі. Калі ўсё ж даводзіцца наступаць на лісты, то:

- выкарыстоўвайце абутак з мяккай гумовай падэшвай,
- наступайце ў зоне лачання,
- стаўце нагу адразу на дзве суседнія хвалі ўпоперак,
- не наступайце на самі цвікі, каб не пагнуць іх і не дэфармаваць лісты,
- на стромкіх і высокіх дахах абавязкова выкарыстоўвайце страхоўку.