

Ці адрозніваецца мантаж Ондулин Smart ад мантажу традыцыйнага ондулина

Змест

- Характарыстыкі Ондулин Smart
- Лачанне для Ондулин Smart
- Мантаж Ондулин Smart
- Афармленне вузлоў даху



Ад таго, наколькі правільна змантаваная дах, залежаць яе знешні выгляд, надзейнасць і даўгавечнасць. Тэхналогія мантажу класічнага Ондулина адпрацаваная да дробязяў і добра вядомая дасведчаным майстрам. Сёння на змену Ёндуліну прыйшоў новы матэрыял, які захаваў усе лепшыя якасці папярэдняга і пашырае магчымасці страхароў.

Ондулин Smart вырабляецца па тэхналогіі класічнага Ондулина, і гэта гарантуе яго якасць. Нязначна змяніўся Памер ліста і яго вага, але галоўным адрозненнем з'яўляецца "разумны" замка Smart Lock, які робіць дахавую сістэму Ондулин Smart больш надзейнай і зручнай у мантажы:

- - выдушаныя палоскі замка выключаюць зацяканне вады пад ліст, што дазволіла паменшыць велічыню нахлеста на 5 см, скараціць даўжыню і знізіць вагу Ондулин Smart ;
- - палоскі замка Smart Lock з'яўляюцца накіроўваемымі пры кладцы лістоў, дзякуючы чаму спрашчаецца мантаж і рамонт даху, паляпшаецца знешні выгляд пакрыцця.

На кожны ліст нанесеная разметка кропак мацавання, што дапамагае пазбегнуць памылак пры мантажы. Цяпер капаюшыкі цвікоў заўсёды размяшчаюцца на адной лініі, што таксама павялічвае прывабнасць даху.

Характарыстыкі Ондулин Smart

Памеры Ондулин Smart:

- даўжыня-1950 см;
- шырыня-95 см;
- таўшчыня - 3 мм;
- Дапушчальная нагрузка-960 кг / кв. м.

Ондулин Smart стаў карацей на 5 гл і лягчэй на 5%, пры гэтым трываласць і карысная плошча ліста засталіся ранейшымі.

Лачанне для Ондулин Smart

Дапушчальная нагрузка Ондулин Smart цалкам адпавядае класічнаму Ондуліну, а змена даўжыні лістоў выклікана з'яўленнем замка Smart Lock. Памяншэнне велічыні нахлеста не ўплывае на крок лачання і яна мантауецца па ранейшых правілах:

- кут ўхілу ад 5 да 10 градусаў-суцэльная лачанне;

- кут ўхілу ад 10 да 15 градусаў-крок 45 см;
- кут ўхілу больш за 15 градусаў-крок 61 см.

Суцэльная лачанне выконваецца з абрэзнай дошкі 25 мм, пліт АСП або вільгацятрывалай фанеры. Рэкамендуемае перасек брусоў-40х60 мм.

Мантаж Ондулин Smart

Правілы кладкі пакрыцця засталася нязменным: мантаж Ондулин Smart пачынаецца з зацішнага боку даху. Лісты арыентуюць па будаўнічаму шнуры і ўкладваюць з нахлестом у адну хвалю. Накіроўвалыя палоскі замка Smart Lock выключаюць магчымасць зрушэння лістоў, і карніз атрымліваецца ідэальна роўным.

Кожны ліст Ондулин Smart мацуецца 20-ю цвікамі. Цвікі забіваюцца па наяўнай мантажнай разметцы.

Лісты другога і наступных шэрагаў ўкладваюцца ў шахматным парадку, гэта значыць у пачатку кожнага цотнага шэрагу мантаецца палова ліста. Пры такой кладцы бакавыя нахлеста лістоў верхняга шэрагу прыпадаюць на сярэдзіну лістоў ніжняга шэрагу.

Велічыня кантавога нахлеста Ондулин Smart вызначаецца замкам Smart Lock і складае 12 см.

Афармленне вузлоў даху

Для афармлення вузлоў даху выкарыстоўваюцца стандартныя камплектуючыя і аксэсуары дахавай сістэмы Ондулин:

- канькі, абцугі і яндойкі Ондулин;
- герметызавальныя стужкі Ондуфлеш і Ондубанд;
- дыхае стужка Ондулэйр Слім і універсальны вентыляваны запаўняльнік.

Дахавыя матэрыялы мацуюцца цвікамі Ондулин з літой або зачыняецца капялюшыкам.

Падвядзем вынік. Дзякуючы замку Smart Lock мантаж даху стаў прасцей і патрабуе менш часу, дах стала больш надзейнай і прывабнай.

Гарантый тэрмін воданепранікальнасці новага пакрыцця складае 15 гадоў.