

Сыход за дахам з ондулина



Для павелічэння тэрміну службы дахавага пакрыцця рэкамендуецца штогод правяраць стан даху, чысціць яе і вадасцёкавую сістэму ад назапашанага смецця і ўстаранаць ўзнікаючы непаладкі. Агляд даху і працы па догляду ідэальна праводзіць у сярэдзіне або канцы вясны, пры тэмпературы паветра ад + 5° да + 30°C, без ветру.

Для перамяшчэння па даху выкарыстоўвайце лесвіцу ці будаўнічыя масткі. Наступаць на самі лісты можна, але з асцярогай, каб не пашкодзіць:

- выкарыстоўвайце абутак з мяккай гумавай падэшвай;
- наступайце ў зоне лачання;
- не наступаць на самі цвікі, каб не пагнуць іх і не дэфармаваць лісты;
- наступаючы на лісты ОНДУЛИН СМАРТ, стаўце нагу на грабяні суседніх хваль, наступаць паміж хвалямі забаронена (бо можна прарваць або прадуршыць матэрыял);
- наступаючы на лісты чарапіцы ОНДУЛИН і ОНДУВИЛЛА, стаўце нагу на пляцоўку паміж хвалямі ў месцы размяшчэння лачання;
- выкарыстоўвайце лесвіцы, якія можна захапіць за канёк даху;
- для перамяшчэння па даху з невялікім ухілам можна падкладаць дошкі папярок лістоў даху;
- на стромкіх і высокіх дахах абавязкова выкарыстоўвайце страхоўкі.

Месцы прымыканняў даху да сцяны і трубы, а таксама яндойкі ўнутраныя заломы і ўсе месцы, дзе часта ўтворацца вялікія наледзі і снежныя навалы, рэкамендуецца аглядаць два разы ў год: вясной і восенню. Усе пашкоджанні даху, якія могуць прывесці да працэкаў, неабходна выпраўляць як мага хутчэй, каб у далейшым не прыйшлося рамантаваць увесь дах. Асабліва ўвага пры аглядзе надасце карнізе, каньку, яндойкам, дымоходной трубе і вентыляцыйным выхадах, унутраным заломам і месцах прымыканняў даху да сцен.

Ачыстка даху і вадасцёкавай сістэмы:

- буйны смецце (галінкі і т. п.) неабходна прыбіраць рукамі, імкнучыся не пашкодзіць дахавае пакрыццё;
- дробнае смецце (ігліца, лістота, пыл, бруд і т. п.) можна зруш шчоткай з пластыкавым ворсам або бруёй вады пад ціскам, накіроўваючы яе ад канька да карніза;
- цвіль або лішай можна выдаліць пры дапамозе сумесі ў адну частку бытавога Адбельвальнік (напрыклад "Бель") да трох частках вады – патрыце атрыманай сумессю здзіўленыя ўчасткі пры дапамозе шчоткі і, праз 10 хвілін, добра прамойце чыстай вадой.
- выкарыстоўвайце ахоўныя акулеры і гумовыя пальчаткі пры працы з бытавой хіміяй. Пры трапленні ў вочы, старанна прамойце вялікай колькасцю вады.

Асабліва ўвага надавайце ачыстцы зоне выхаду паветра з подкровельнага прасторы-гэта неабходна для забеспячэння бесперапыннай вентыляцыі ўцяпляльніка і выдалення вільгаці з дахавай канструкцыі.

Чысціць дах з ондулина ад снегу няма неабходнасці-пры правільным мантажы ондулин пад снегам не разбурыцца і не дэфармуецца, а дзякуючы шурпатай паверхні не дасць снезе нечакана абрынуцца ўніз, пагражаючы людзям і маёмасці. Устаноўка сістэмы снегазатрыманне таксама магчымая. У выпадку ачысткі даху варта рабіць гэта такім чынам, каб на даху заставаўся ахоўны пласт снегу таўшчынёй не менш 10см. пры гэтым забаронена сколваць і разбіваць наледзі на даху, каб не пашкодзіць крепеж і самі лісты даху.

Пры выяўленні скразных адтулін або расколін ў дахавым пакрыцці іх можна заладзіць:

- пры дапамозе стужак Ондуплеш-Супер: адрэжце латку памерам, якая перавышае пашкоджаны ўчастак, ачысціце месца пад яе ад пылу і бруду, дайце высахнуць і наляпіце, шчыльна прыгладзіўшы да паверхні дахавых лістоў;
- латкамі з частак лістоў прыдатнай формы: выражыце прыдатную па памеры латку і замацуеце яе цвікамі, месца нахлеста латкі загерметизируйте бітумным або бутылкаучковым герметыкам (увага! не выкарыстоўвайце іншыя віды герметыкаў!);
- у цэлым новым лістом: каб акуратна выцягнуць цвікі, якія замацоўваюць ліст, і не пашкодзіць суседнія лісты, пад пятаку абцугі неабходна пакласці пракладку (абрэзак дошкі, фанеры і т.д.).

Афарбоўка паверхні-так, лісты Ондуплін можна фарбаваць акрылавымі фарбамі на воднай аснове для вонкавых прац. Не дапускаецца выкарыстоўваць фарбы на аснове растваральнікаў. З-за хвалістай паверхні плошчу афарбоўвання (як і расход фарбы) будзе больш – для разліку неабходнай колькасці фарбы памножце плошчу даху на 1,3.

Паслядоўнасць дзеянняў:

- аглядзіце і ачысціце дах, правядзіце неабходны рамонт; калі дах была вымыта, то дайце ёй добра просохнуць;
- падрыхтуйце пэндзаль або швабру з скарочаным ворсам або краскораспылитель;
- абавязкова прытрымлівайцеся рэкамендацый вытворцаў фарбы па ўмовах афарбоўвання; агульныя рэкамендацыі – Выконвайце афарбоўванне пры тэмпературы паветра ад +10° да +30°С, без ветру і ападкаў;
- стары дахавы матэрыял папярэдне загрунтуйце моцна разведзенай у вадзе фарбай;
- фарба ў 2-3 тонкіх пласта - так пакрыццё будзе служыць даўжэй;
- фарбуйце рухамі ўздоўж хваляў, ад канька да карніза.

Вынік

Даглядаць за дахам з Андуліна нескладана, але рабіць гэта варта рэгулярна. Увесну і ўвосень правярайце стан пакрыцця, асабліва ў месцах прымыканняў, у канька, у яндовах і поруч коміна. Смецце з даху і з вадасцёкаў лепш прыбіраць уручную ці шоткай з мяккім ворсам. Цвіль можна змыць растворам Адбельвальнік і вады.

Перасоўвацца па даху трэба асцярожна - толькі ў абутку з мяккай падэшвай, наступаючы ў месцах, дзе ёсць лачанне. Адмыслова чысціць дах ад снега не патрабуецца, Андулін гэта вытрымае, наледзь лепш не сколваць, каб не пашкодзіць пакрыццё. Пашкоджанні ліквідуюць латкамі або стужкай Ондуплеш.

Пакрыццё можна перафарбаваць акрылавай фарбай на воднай аснове, калі колер са часам пацямнеў. Перад афарбоўкай дах павінен быць чыстым і сухім. Такі нескладаны догляд дапамагае падоўжыць тэрмін службы Андуліна і захаваць яго знешні выгляд.