

## Сыход за дахам з ондулина



Для павелічэння тэрміну службы дахавага пакрыцця рэкамендуецца штогод правяраць стан даху, чысціць яе і вадасцёкавую сістэму ад назапашанага смецця і ўстаранаць ўзнікаючы непаладкі. Агляд даху і працы па догляду ідэальна праводзіць у сярэдзіне або канцы вясны, пры тэмпературы паветра ад + 5° да + 30°C, без ветру.

**Для перамяшчэння па даху выкарыстоўвайце лесвіцу ці будаўнічыя масткі. Наступаць на самі лісты можна, але з асцярогай, каб не пашкодзіць:**

- выкарыстоўвайце абутак з мяккай гумавай падэшвай;
- наступайце ў зоне лачання;
- не наступаць на самі цвікі, каб не пагнуць іх і не дэфармаваць лісты;
- наступаючы на лісты ОНДУЛИН СМАРТ, стаўце нагу на грабяні суседніх хваль, наступаць паміж хвалямі забаронена (бо можна прарваць або прадуршыць матэрыял);
- наступаючы на лісты чарапіцы ОНДУЛИН і ОНДУВИЛЛА, стаўце нагу на пляцоўку паміж хвалямі ў месцы размяшчэння лачання;
- выкарыстоўвайце лесвіцы, якія можна захапіць за канёк даху;
- для перамяшчэння па даху з невялікім ухілам можна падкладаць дошкі папярок лістоў даху;
- на стромкіх і высокіх дахах абавязкова выкарыстоўвайце страхоўкі.

Месцы прымыканняў даху да сцяны і трубы, а таксама яндойкі ўнутраныя заломы і ўсе месцы, дзе часта ўтворацца вялікія наледзі і снежныя навалы, рэкамендуецца аглядаць два разы ў год: вясной і восенню. Усе пашкоджанні даху, якія могуць прывесці да працэкаў, неабходна выпраўляць як мага хутчэй, каб у далейшым не прыйшлося рамантаваць увесь дах. Асабліва ўвага пры аглядзе надасце карнізе, каньку, яндойкам, дымоходной трубе і вентыляцыйным выхадах, унутраным заломам і месцах прымыканняў даху да сцен.

**Ачыстка даху і вадасцёкавай сістэмы:**

- буйны смецце (галінкі і т. п.) неабходна прыбіраць рукамі, імкнучыся не пашкодзіць дахавае пакрыццё;
- дробнае смецце (ігліца, лістота, пыл, бруд і т. п.) можна зруш шчоткай з пластыкавым ворсам або бруёй вады пад ціскам, накіроўваючы яе ад канька да карніза;
- цвіль або лішай можна выдаліць пры дапамозе сумесі ў адну частку бытавога Адбельвальнік (напрыклад "Бель") да трох частках вады – патрыце атрыманай сумессю здзіўленыя ўчасткі пры дапамозе шчоткі і, праз 10 хвілін, добра прамойце чыстай вадой.
- выкарыстоўвайце ахоўныя акуляры і гумовыя пальчаткі пры працы з бытавой хіміяй. Пры трапленні ў вочы, старанна прамойце вялікай колькасцю вады.

Асабліва ўвага надавайце ачыстцы зоне выхаду паветра з подкровельнага прасторы-гэта неабходна для забеспячэння бесперапыннай вентыляцыі ўцяпляльніка і выдалення вільгаці з дахавай канструкцыі.

Чысціць дах з ондулина ад снегу няма неабходнасці-пры правільным мантажы ондулин пад снегам не разбурыцца і не дэфармуецца, а дзякуючы шурпатай паверхні не дасць снезе нечакана абрынуцца ўніз, пагражаючы людзям і маёмасці. Устаноўка сістэмы снегазатрыманне таксама магчымая. У выпадку ачысткі даху варта рабіць гэта такім чынам, каб на даху заставаўся ахоўны пласт снегу таўшчынёй не менш 10см. пры гэтым забаронена сколваць і разбіваць наледзі на даху, каб не пашкодзіць крепеж і самі лісты даху.

**Пры выяўленні скразных адтулін або расколін ў дахамым пакрыцці іх можна заладзіць:**

- пры дапамозе стужак Ондуфлеш-Супер: адрэжце латку памерам, якая перавышае пашкоджаны ўчастак, ачысціце месца пад яе ад пылу і бруду, дайце высахнуць і наляпіце, шчыльна прыгладзіўшы да паверхні дахавых лістоў;
- латкамі з частак лістоў прыдатнай формы: выражыце прыдатную па памеры латку і замацуеце яе цвікамі, месца нахлеста латкі загерметизируйте бітумным або бутылкаучковым герметыкам (увага! не выкарыстоўвайце іншыя віды герметыкаў!);
- у цэлым новым лістом: каб акуратна выцягнуць цвікі, якія замацоўваюць ліст, і не пашкодзіць суседнія лісты, пад пятку абцугі неабходна пакласці пракладку (абрэзак дошкі, фанеры і т.д.).

Афарбоўка паверхні-так, лісты Ондулин можна фарбаваць акрылавымі фарбамі на воднай аснове для вонкавых прац. Не дапускаецца выкарыстоўваць фарбы на аснове растваральнікаў. З-за хвалістай паверхні плошчу афарбоўвання (як і расход фарбы) будзе больш – для разліку неабходнай колькасці фарбы памножце плошчу даху на 1,3.

**Паслядоўнасць дзеянняў:**

- аглядзіце і ачысціце дах, правядзіце неабходны рамонт; калі дах была вымыта, то дайце ёй добра просохнуть;
- падрыхтуйце пэндзаль або швабру з скарочаным ворсам або краскораспылитель;
- абавязкова прытрымлівайцеся рэкамендацый вытворцаў фарбы па ўмовах афарбоўвання; агульныя рэкамендацыі – Выконвайце афарбоўванне пры тэмпературы паветра ад +10° да +30°С, без ветру і ападкаў;
- стары дахавы матэрыял папярэдне загрузіце моцна разведзенай у вадзе фарбай;
- фарба ў 2-3 тонкіх пласта - так пакрыццё будзе служыць даўжэй;
- фарбуйце рухамі ўздоўж хваляў, ад канька да карніза.