

Як правільна замяніць яндоўкі Ондулин

Майстры, вядучыя будаўніцтва хаты сваімі рукамі, павінны ведаць, што яндоўка з'яўляецца самым адказным і складаным вузлом даху. Любая памылка пры мантажы гэтага элемента абгортваецца пазапланавым рамонтам і істотнымі выдаткамі.

Справа ў тым, што для замены яндоўкі неабходна дэмантаваць частка пакрыцця, пры гэтым некаторыя дахавыя лісты прыйдуць у непрыдатнасць і іх прыйдзеца замяніць.

Прыступаючы да дэмантажу неабходна ўлічваць, што дах замацаваная цвікамі Ондулин, якія маюць кальцавую накатку. Выдаленне такіх цвікоў звязана з пэўнымі цяжкасцямі, і каб не пашкодзіць лачанне, неабходна праяўляць асцярожнасць.

Дэмантаж дахавага пакрыцця і яндоўкі

1. Перад разборкай даху дэмантуюцца коньковыя элементы, прылеглыя да яндоўкі. Колькасць выдаляных канькоў залежыць ад колькасці лістоў ондулина, прылеглых да разжелобку.
2. Дэмантаж дахавага пакрыцця пачынаецца зверху. Паслядоўна выдаляюцца ўсе вертыкальныя паласы даху, якія сканчаюцца ў яндоўцы.
3. Пасля вызвалення жолабы паслядоўна дэмантуюцца элементы яндоўкі. Пры разборцы неабходна выконваць асцярожнасць, так як пад яндоўкі можа знаходзіцца гидроизолирующая плёнка.

Монтаж яндоўкі і дахавага пакрыцця

Перад тым як прыступіць да мантажу яндоўкі, неабходна пераканацца ў правільнасці зборкі і захаванасці лачання:

- яндоўка мантаецца на суцэльную лачанне, якая мае шырыню 25-30 гл з кожнага боку ад восі разжелобка;
- лачанне вырабляецца з таго ж матэрыялу, што і лачанне асноўных пахілаў;
- жолаб пакрываецца гидроизолирующей плёнкай. Яе краю павінны быць выкладзеныя пад гарызантальныя паласы гідраізаляцыі пахілаў;
- мантаж яндоўкі і даху вырабляецца ў зваротнай паслядоўнасці: ад карніза з прыпускам 15 см.

1. Першы элемент яндоўкі ўкладваецца з прыпускам некалькі сантыметраў і пасля мантажу даху падразаецца па ўзроўні карнізаў. Часовае мацаванне яндоўкі ажыццяўляецца ў кутах, максімальна блізка да бакоў. Наступныя элементы ўкладваюцца з нахлестом 15 см. апошні элемент абразаецца ўпоравень з верхнім краем дахавага пакрыцця. Нахлесты можна загерметызіраваць двума палоскамі мантажнай стужкі Ондутис BL.

2. Выконваецца мантаж дахавага пакрыцця:

Са боку яндоўкі свабоднае прастору пад ондулином зачыняецца універсальным запаўняльнікам.

Мацаванне ондулина ажыццяўляецца ў адпаведнасці з інструкцыяй вытворцы.

3. Адлегласць ад лініі зрэзу дахавых лістоў да восі яндоўкі павінна складаць 5-6 см.

4. Канчатковае мацаванне яндоўкі ажыццяўляецца ў працэсе мантажу ондулина. Цвікі забіваюцца ў верхнюю кропку кожнай хвалі ліста на адлегласці 3-5 гл ад лініі краю яндоўкі.

5. Мантаж канёк. Элементы ўкладваюцца з нахлестом 15 гл і мацуюцца па кожнай хвалі з абодвух бакоў.

Вольная прастора паміж каньком і дахам зачыняецца універсальным запаўняльнікам.

Савет: пры выдаленні цвікоў пад абцугоў падкладайце дошку і размяшчайце яе папярок хваляў ондулина. Гэта дапаможа пазбегнуць разбурэння дахавых лістоў.