

## Мантаж даху Ондулин сваімі рукамі

Часта можна пачуць, што дах — твар дома. У тых выпадках, калі фасад скрыты зялёнымі насаджэннямі, гэта зацвярдженне асабліва дакладна. Але як бы ні быў добры дызайн дома, старая неахайны дах з'яўдзе на нішто любяма намаганні ўладальніка, так як недахопы даху заўсёды навідавоку. Узвядзенне даху і мантаж даху-найважнейшая частка будаўніцтва, і калі ў хаце будзе суха, ён паслужыць і ўнукам, і праўнукам.

Можна прывесці ў парадак дах хутка і нядорага? Безумоўна, такое рашэнне ёсць-гэта дах Ондулин. Яе можна змантаваць на загарадны дом, на летні дачны домік, на любую надворную пабудову. Нягледзячы на больш чым дэмакратычны кошт, дах Ондулин мае салідны пятнаццацігадовы гарантыйны тэрмін эксплуатацыі і здольная ўпрыгожыць любы будынак. Фактычны тэрмін службы даху Ондулин можа дасягаць 50 гадоў, для гэтага неабходна выканаць дзве ўмовы: мантаж ондулина павінен быць выкананы строга па інструкцыі, і догляд за дахам павінен быць рэгулярным.

Як правільна настелен дах Ондулин, з чаго пачаць мантаж ондулина? Вядома ж, у строгай адпаведнасці з інструкцыяй вытворцы і нарматыўнай будаўнічай дакументацыяй.

Мантаж даху Ондулин пачынаецца з падрыхтоўчых работ. Яны рэгламентуюцца зборам правілаў арганізацыя будаўніцтва БНіП 12-01-2004 "загад Міністраства Працы Расіі ад 16.11.2020 N 782н Аб зацвярдженні Правілаў па ахове працы пры працы на вышыні" і " ДАСТ Р ЕН 361-2008. Сродкі індывідуальнай абароны ад падзення з вышыні. Страховачныя прывязі." і зборам правілаў СП 49.13330.2010 БНіП 12-03-2001 "Бяспека працы ў будаўніцтве".

## Падрыхтоўчыя працы пры мантажы даху Ондулин

Падрыхтоўчыя працы ўключаюць у сябе:

- распрацоўку праекта і складанне неабходнай дакументацыі;
- арганізацыю будаўнічай пляцоўкі і агароджу небяспечных зон;
- падрыхтоўку месцы для разгрузкі, складзіравання і захоўвання будаўнічых матэрыялаў;
- ажыццяўленне уваходнага кантролю гатовых вырабаў, будаўнічых і дахавых матэрыялаў, неабходных для мантажу даху Ондулин.

Пры падрыхтоўцы праекта вытворчасці работ асабліваю ўвагу варта надаць мерапрыемстваў па ахове працы:

- забеспячэнню мер бяспекі пры працы на вышыні;
- арганізацыі праходаў і працоўных месцаў;
- арганізацыі сродкаў ўздому дахавых і будаўнічых матэрыялаў, размяшчэнні іх на працоўным месцы.

Геаметрычныя памеры і таўшчыня лістоў Ондулин Смарт, Ондулин DiY павінны мець маркіроўку з боку хвалі якая пацвярджае іх арыгінальнасць. Цвікі для ондулина павінны мець пластыкавую капялюшык адпаведнага колеру з выпуклай надпісам "Onduline".

Ўпакоўкі будаўнічых матэрыялаў павінны быць забяспечаныя адпаведнымі этыкеткамі або біркамі.

Да пачатку мантажу ондулина павінны быць цалкам выкананы наступныя працы:

- узвядзенне (рамонт) апорных канструкцый;
- апрацоўка драўляных апорных канструкцый антысептычнымі вогнеахоўнага складамі ў адпаведнасці з ДАСТ 20022.6-93 " Абарона драўніны. Спосабы насычэння";
- прылада цеплаізаляцыйнага пласта, абароненага адмысловымі плёнкамі і мембранамі.
- падрыхтаваны прытокава-выцяжныя прадукі і сфармаваныя вентыляцыйныя зазоры;
- забяспечана прямоугольнасць лачання пад ондулин

Пры выкананні падрыхтоўчых работ будаўнічай арганізацыяй вынікі кожнага этапу павінны афармляцца адпаведнымі актамі і адлюстроўвацца ў будаўнічай дакументацыі.