Мантаж даху Андулін. Некалькі карысных саветаў

Дахавыя матэрыялы Ондулин з'явіліся на нашым рынку 20 гадоў таму, і за гэты час атрымалі прызнанне як у прафесійных страхароў, так і ў неспрактыкаваных у будаўнічым рамястве уладальнікаў уласных дамоў і дач. Дах з ондулина насцілаецца лёгка, але, каб яна была прыгожай і служыла доўга, неабходна строга прытрымлівацца правілаў, устаноўленых вытворцам.

Нашы парады дапамогуць вам пазбегнуць памылак і палегчаць працу.

1. Няўхільна выконвайце інструкцыю па мантажы (яе можна знайсці і спампаваць на сайце кампаніі «Ондулин»). Яна выдаецца пры куплі дахавых матэрыялаў і змяшчае асноўныя патрабаванні і правілы працы з ондулином. Акрамя таго, інструкцыя з'яўляецца гарантыйным талонам, які пацвярджае якасць пакрыцця.

2. Дахавыя працы выконваюцца толькі пры станоўчай тэмпературы паветра. У выключных выпадках магчымы мантаж пры тэмпературы не ніжэй -5 градусаў, пры гэтым працы вядуцца з асаблівай асцярожнасцю.

Нягледзячы на тое, што Ондулин захоўвае пругкасць пры тэмпературы да +110 градусаў, мантаж пры тэмпературах вышэй + 30 градусаў не рэкамендуецца.

3. Вызначце кут ухілу пахілу і усталюйце неабходны крок лачання.

4. Лачанне мантуецца з піламатэрыялаў хвойны парод. Мінімальны перасек дошкі для лачання 25 * 100 мм, для бруска 50 * 50 мм.

5. Пры перамяшчэнні па выкладзеным ондулину наступайце толькі на хвалі лістоў, пры гэтым нагрузка размяркоўваецца на вялікую плошчу і пакрыццё лёгка вытрымлівае вага чалавека. Наступаючы паміж хвалямі, вы можаце пашкодзіць або разбурыць лісты.

6. Ондулин пластычны, і нявопытныя Страхары, выпраўляючы свае памылкі, расцягваюць няроўна выкладзеныя лісты. Гэта недапушчальна, так як ондулин імкнецца прыняць першапачатковую форму, і пакрыццё пойдзе хвалямі.

7. Мацаванне кожнага ліста ажыццяўляецца 20-ю цвікамі, гэта абавязковае патрабаванне. Пры выкарыстанні меншага колькасці цвікоў ўзнікае рызыка дэфармацыі лістоў і наступных працёкаў.

Калі дахавыя працы выконваюць нанятыя будаўнікі, пракантралюе выкананне гэтага патрабаванні. Мацаванне ондулина меншай колькасцю цвікоў з'яўляецца грубым парушэннем гарантыйных патрабаванняў.

8. Не спяшаецеся раскройваць ондулин. Сверьтесь з інструкцыяй і пераканайцеся, што велічыні нахлестов і навісяў улічаныя правільна:

- пры недастатковай велічыні нахлестов магчымыя працёку;
- пры недастатковай даўжыні навісі магчыма задзіманне снегу і дажджу;
- пры залішняй даўжыні навісі магчыма разбурэнне лістоў пад вагой снежнага гурбы.

9. Для раскрою лістоў выкарыстоўвайце ножовку па дрэве, цыркулярную пілу, электролобзик. Падоўжныя разрэзы можна выканаць будаўнічым нажом.

Каб на палатно інструмента не наліпаў бітум, намочыце яго вадой або вышмаруйце машынным алеем.

10. Па ўсіх пытаннях кансультуйцеся ў прафесійных страхароў і дылераў кампаніі Ондулин. Памятаеце, што правільна выкананы мантаж - гэта абавязковая ўмова 15-ці гадовай гарантыі вытворцы і заклад доўгай і бездакорнай службы дахавага пакрыцця.