

Мантаж даху Андулін. Некалькі карысных саветаў

Дахавыя матэрыялы Андулін з'явіліся на нашым рынку 20 гадоў таму, і за гэты час атрымалі прызнанне як у прафесійных страхароў, так і ў неспрактываваных у будаўнічым рамястве уладальнікаў уласных дамоў і дач. Дах з ондуліна насцілаецца лёгка, але, каб яна была прыгожай і служыла доўга, неабходна строга прытрымлівацца правілаў, устаноўленых вытворцам.

Нашы парады дапамогуць вам пазбегнуць памылак і палегчаць працу.

1. Няўхільна выконвайце інструкцыю па мантажы (яе можна знайсці і спампаваць на сайце кампаніі «Андулін»). Яна выдаецца пры куплі дахавых матэрыялаў і змяшчае асноўныя патрабаванні і правілы працы з ондуліном. Акрамя таго, інструкцыя з'яўляецца гарантыйным талонам, які пацвярджае якасць пакрыцця.

2. Дахавыя працы выконваюцца толькі пры станоўчай тэмпературы паветра. У выключных выпадках магчымы мантаж пры тэмпературы не ніжэй -5 градусаў, пры гэтым працы вядуцца з асаблівай асцярожнасцю.

Нягледзячы на тое, што Андулін захоўвае пругкасць пры тэмпературы да +110 градусаў, мантаж пры тэмпературах вышэй + 30 градусаў не рэкамендуецца.

3. Вызначце кут ухілу пахілу і усталюйце неабходны крок лачання.

4. Лачанне мантаецца з піламатэрыялаў хвойны парод. Мінімальны перасек дошкі для лачання 25 * 100 мм, для бруска 50 * 50 мм.

5. Пры перамяшчэнні па выкладзеным ондуліну наступайце толькі на хвалі лістоў, пры гэтым нагрузка размяркоўваецца на вялікую плошчу і пакрыццё лёгка вытрымлівае вага чалавека. Наступаючы паміж хвалямі, вы можаце пашкодзіць або разбурыць лісты.

6. Андулін пластычны, і нявопытныя Страхары, выпраўляючы свае памылкі, расцягваюць няроўна выкладзеныя лісты. Гэта недапушчальна, так як ондулін імкнецца прыняць першапачатковую форму, і пакрыццё пойдзе хвалямі.

7. Мацаванне кожнага ліста ажыццяўляецца 20-ю цвікамі, гэта абавязковае патрабаванне. Пры выкарыстанні меншага колькасці цвікоў ўзнікае рызыка дэфармацыі лістоў і наступных працэкаў.

Калі дахавыя працы выконваюць нанятая будаўнікі, пракантралюе выкананне гэтага патрабавання. Мацаванне ондуліна меншай колькасцю цвікоў з'яўляецца грубым парушэннем гарантыйных патрабаванняў.

8. Не спяшаецца раскройваць ондулін. Сверьтесь з інструкцыяй і пераканайцеся, што велічыні нахлестов і навісяў улічаныя правільна:

- пры недастатковай велічыні нахлестов магчымыя працэку;
- пры недастатковай даўжыні навісі магчыма задзіманне снегу і дажджу;
- пры залішняй даўжыні навісі магчыма разбурэнне лістоў пад вагой снежнага гурбы.

9. Для раскрою лістоў выкарыстоўвайце ножовку па дрэве, цыркулярную пілу, электролобзик. Падоўжныя разрэзы можна выканаць будаўнічым нажом.

Каб на палатно інструмента не наліпаў бітум, намочыце яго вадой або вышмаруйце машынным алеем.

10. Па ўсіх пытаннях кансультуйцеся ў прафесійных страхароў і дылераў кампаніі Андулін. Памятаеце, што правільна выкананы мантаж - гэта абавязковая ўмова 15-ці гадовай гарантыі вытворцы і заклад доўгай і бездакорнай службы дахавага пакрыцця.