

## Чарапіца Ондулін і металадахоўка. Што прасцей змантаваць сваімі рукамі

Чарапіца Ондулін і металадахоўка моцна адрозніваюцца і трываласцю, і даўгавечнасцю, і коштам. Калі будаўніцтва хаты вядзецца сваімі рукамі, то на першы план выходзіць складанасць мантажу, і рашэнне аб выбары таго ці іншага матэрыялу прымае майстар.

Што складаней выканаць, мантаж чарапіцы Ондулін або кладку металадахоўкі? Каб адказаць на гэтае пытанне, параўнаем асаблівасці прылады лачання пад чарапіцу Ондулін і металадахоўку, а таксама – асноўныя прыёмы мантажу.

### Лачанне пад ондулін і металадахоўку. Што прасцей

1. Лачанне пад ондулін мантажуецца з дошак 25x2100 або з бруса перасекам 50x50 мм. рашоткі ўкладваюцца з крокам 32 см.
2. Для лачання пад металадахоўку таксама выкарыстоўваюцца брусы перасекам не менш 50x50 мм або 60x40 мм.

На першым этапе мантажуецца два бруса ў карніза. Адлегласць паміж імі павінна забяспечваць неабходную велічыню навісі ніжняга шэрагу чарапіцы.

Каб выканаць мантаж металадахоўкі, паміж лістамі і гідраізаляцыяй неабходна забяспечыць вентыляцыйны зазор шляхам стварэння контробрешетки. Гэта патрабуецца для добрай цыркуляцыі паветра ў межкровельном прасторы, які будзе выдаляць кандэнсат, запасіцца на паверхні сталёвага матэрыялу.

Мантуецца лачанне згодна з інструкцыі для кожнага тыпу даху.

### Монтаж ондуліна і металадахоўкі. Асноўныя прыёмы

1. Кладку чарапіцы Ондулін можа выканаць адзін чалавек. Лісты на дах можна закінуць да пачатку працы, альбо падаваць у працэсе мантажу. Памочнікамі, якія падаюць лісты на дах, цалкам могуць быць малодшыя члены сям'і.

Навісь у карніза выраўноўваецца па шнуры, нацягнутым паміж крайнімі кроквямі. Кладка ондуліна пачынаецца з зацішнага боку даху.

Каб змантаваць дах з чарапіцы Ондулін, патрабуецца мінімальны набор інструментаў: ножовка па дрэве і Платніцкі малаток.

2. Мантаж металадахоўкі выконваецца брыгадай не менш чым з 2-х вопытных страхароў. Перад пачаткам працы дах падымаецца на дах і раўнамерна раскладваецца па пахіле. Для падачы металадахоўкі лепш задзейнічаць пад'ёмнік.

Рэзаць дахавыя лісты балгаркай або іншым інструментам, якія выклікаюць нагрэў металу або змяшчаюць абразіўныя часціцы, нельга. Зручней усяго выконваць раскрой адмысловымі электранажніц, якія прызначаны менавіта для такіх матэрыялаў.

Ўстаноўку металадахоўкі лепш даверыць прафесіяналам, паколькі найменшыя памылкі могуць прывесці да з'яўлення працэкаў, бразджанне пры моцных парывах ветру, празмернаму шуму пры дажджы і тым больш градзе, страты дахавымі лістамі эстэтычнасці.

У адрозненне ад чарапіцы ондулін, для металадахоўкі трэба ўсталёўваць спецыяльную гідраізаляцыйную мембрану, каб не было працэкаў, а таксама ўцяпляльнік і параізаляцыю.

Несумненна, змантаваць дах з ондуліна значна прасцей, аднак выбар матэрыялу залежыць ад вопыту і жадання майстра.