

## АНДУЛІН СМАРТ Тэхнічныя характарыстыкі

Колер	шэры
Кошт за м <sup>2</sup>	490 - 510 ₺
Цана* за м <sup>2</sup> карыснай плошчы пры ўхіле > 15°	580 - 610 ₺
Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў	
Цана* за м <sup>2</sup> карыснай плошчы пры ўхіле 11-15°	600 - 630 ₺
Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў	
Цана* за м <sup>2</sup> карыснай плошчы пры ўхіле & lt; 11°	720 - 760 ₺
Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў	
Кошт за ліст	900 - 945 ₺
Тэрмін гарантыі на воданепранікальнасць ліста	15 гадоў
Таўшчыня ліста	3.0 мм
Шырыня ліста	950 мм
Даўжыня ліста	1950 мм
Вага ліста	6.3 кг
Вага м <sup>2</sup>	3.4 кг
Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў, м <sup>2</sup>	1,56 м <sup>2</sup> для ўхілу >15° 1,50 м <sup>2</sup> для ўхілу 11-15° 1,25 м <sup>2</sup> для ўхілу 5-10°
Вышыня профіля	38 мм
Лік хваль	10
Лік пляцовак	10
Крок хвалі	95 мм
Лік цвікоў на ліст	20
Крок лачання	305 мм для ўхілу >15° 250 мм для ўхілу 11-15° суцэльная для ўхілу 5-10° 250 мм для ўхілу 11-15° су 5-10°
Нахлёсты	бакавы 1 хваля-95мм, кантавы-120мм для ўхілу >15° бакавы 1 хваля-95мм, кантавы-200мм для ўхілу 11-15° бакавы 2 хвалі-190мм, кантавы-300мм для ўхілу 5-10°
Тэрмін гарантыі на воданепранікальнасць ліста	15
Рэкамендуемы запас матэрыялу,%	5

\*На аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн.

Кошт з'яўленай расфарбоўкі вышэй сярэдняй на 7-10%.

У разліку выкарыстоўваецца неўцеplеная вентыляцыйная труба, для ацяпляных памяшканняў рэкамендуем выкарыстоўваць уцеplеную.



гарантия  
от протечек



не шумит  
в дождь



не нагревается



не возгорается  
от искр



простой  
монтаж



удобная  
транспортировка



лёгкий вес



устойчив  
к ветру



не экранирует  
сигнал



не конденсирует



не ржавеет



не протекает