

АНДУЛІН СМАРТ DІY Тэхнічныя характарыстыкі

| | |
|---|---|
| Колер | шэры |
| Кошт за м ² | 455 - 490 ₺ |
| Цана* за м ² карыснай плошчы пры ўхіле > 15° | 550 - 590 ₺ |
| Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў | |
| Цана* за м ² карыснай плошчы пры ўхіле 11-15° | 580 - 625 ₺ |
| Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў | |
| Цана* за м ² карыснай плошчы пры ўхіле & lt; 11° | 715 - 770 ₺ |
| Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў | |
| Кошт за ліст | 670 - 720 ₺ |
| Тэрмін гарантыі на воданепранікальнасць ліста | 15 гадоў |
| Таўшчыня ліста | 3.0 мм |
| Шырыня ліста | 760 мм |
| Даўжыня ліста | 1950 мм |
| Вага ліста | 5.0 кг |
| Вага м ² | 3.4 кг |
| Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў, м ² | 1,22 м ² для ўхілу >15°_x000D_ 1,16 м ² для ўхілу 11-15°_x000D_ 0,94 м ² для ўхілу 5-10° |
| Вышыня профіля | 38 мм |
| Лік хваль | 8 |
| Лік пляцовак | 8 |
| Крок хвалі | 95 мм |
| Лік цвікоў на ліст | 15 |
| Крок лачання | 305 мм для ўхілу >15° 250 мм для ўхілу 11-15° суцэльная для ўхілу 5-10° 250 мм для ўхілу 11-15° су 5-10° |
| Нахлёсты | бакавы 1 хваля-95мм, кантавы-120мм для ўхілу >15° бакавы 1 хваля-95мм, кантавы-200мм для ўхілу 11-15° бакавы 2 хвалі-190мм, кантавы-300мм для ўхілу 5-10° |
| Тэрмін гарантыі на воданепранікальнасць ліста | 15 |
| Рэкамендуемы запас матэрыялу,% | 5 |

*На аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн.

Кошт з'яленай расфарбоўкі вышэй сярэдняй на 7-10%.

У разліку выкарыстоўваецца неўцеplеная вентыляцыйная труба, для ацяпляных памяшканняў рэкамендуем выкарыстоўваць уцеplеную.



гарантия
от протечек



не шумит
в дождь



не нагревается



не возгорается
от искр



простой
монтаж



удобная
транспортировка



лёгкий вес



устойчив
к ветру



не экранирует
сигнал



не конденсирует



не ржавеет



не протекает