ОНДУЛИН
кровля на все руки

onduline.life

АНДУЛІН СМАРТ DIY Тэхнічныя характарыстыкі

Колер	шэры
Кошт* за м^2	455 - 490 ₽
Цана за м^2 карыснай плошчы пры ухіле > 15° Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў	550 - 590 ₽
Цана за м^2 карыснай плошчы пры ухіле 11-15° Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў	580 - 625 ₽
Цана за м^2 карыснай плошчы пры ўхіле & lt; 11° Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў	715 - 770 ₽
Кошт* за ліст	670 - 720 ₽
Тэрмін гарантыі на воданепранікальнасць ліста	15 гадоў

Таўшчыня ліста	3.0 мм
Шырыня ліста	760 мм
Даўжыня ліста	1950 мм
Вага ліста	5.0 кг
Вага м^2	3.4 кг
Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў, м^2	1,22 м^2 для ўхілу >15°_x000D_ 1,16 м^2 для ўхілу 11-15°_x000D_ 0,94 м^2 для ўхілу 5-10°
Вышыня профіля	38 мм
Лік хваль	8
Лік пляцовак	8
Крок хвалі	95 мм
Лік цвікоў на ліст	15
Крок лачання	305 мм для ўхілу >15° 250 мм для ўхілу 11-15° суцэльная для ўхілу 5-10° 250 мм для ўхілу 11-15° су 5-10°
Нахлёсты	бакавы 1 хваля-95мм, кантавы-120мм для ўхілу >15° бакавы 1 хваля-95мм, кантавы-200мм для ўхілу 11-15° бакавы 2 хвалі-190мм, кантавы-300мм для ўхілу 5-10°
Тэрмін гарантыі на воданепранікальнасць ліста	15
Рэкамендуемы запас матэрыялу,%	5

*На аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн.

Кошт зялёнай расфарбоўкі вышэй сярэдняй на 7-10%.

У разліку выкарыстоўваецца неуцепленая вентыляцыйная труба, для ацяпляных памяшканняў рэкамендуем выкарыстоўваць уцепленую.


15 ЛЕТ
гарантия от протечек
не шумит в дождь
не нагревается
не возгорается от искр
простой монтаж
удобная транспортировка
лёгкий вес
устойчив к ветру
не экранирует сигнал
не конденсирует
не ржавеет
не протекает