

## ЧАРАПІЦА АНДУЛІН Тэхнічныя характарыстыкі

|  |  |
|--|--|
| Колер  | чырвоны  |
| Кошт* за м <sup>2</sup>                                  | 540 - 570 ₺  |
| Цана за м <sup>2</sup> карыснай плошчы пры ўхіле > 15°   | 650 - 680 ₺  |
| Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў                 |  |
| Кошт* за ліст  | 1 010 - 1 060 ₺  |
| Тэрмін гарантыі на воданепранікальнасць ліста            | 20 гадоў   |
| Таўшчыня ліста   | 3.3 мм   |
| Шырыня ліста   | 960 мм   |
| Даўжыня ліста  | 1950 мм  |
| Вага ліста   | 6.5 кг   |
| Вага м <sup>2</sup>                                      | 3.5 кг   |
| Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў, м <sup>2</sup> | 1,56 м <sup>2</sup> для ўхілу >5°  |
| Вышыня профіля   | 38 мм  |
| Лік хваль  | 7  |
| Лік пляцовак   | 6  |
| Крок хвалі   | 144 мм   |
| Лік цвікоў на ліст                                       | 18   |
| Крок лачання   | 366 мм для ўхілу >15°<br>суцэльная гл для ўхілу 5-15°<br>суцэльная для ўхілу 5-15° |
| Нахлёсты   | бакавы - 1 хваля - 95мм<br>кантавы- 120мм  |
| Тэрмін гарантыі на воданепранікальнасць ліста            | 20   |
| Рэкамендуемы запас матэрыялу,%                           | 7  |

\*На аснове сярэдніх значэнняў выбарчнага маніторынгу рознічных цэн.

Кошт зялёнай расфарбоўкі вышэй сярэдняй на 7-10%.

У разліку выкарыстоўваецца неўцепленая вентыляцыйная труба, для ацяпляных памяшканняў рэкамендуем выкарыстоўваць уцепленую.

