ОНДУЛИН
кровля на все руки

onduline.life

## АНДУЛІН СМАРТ DIY Тэхнічныя характарыстыкі

| | |
|---|---|
| Колер | чырвоны |
| Кошт* за м$^2$ | 455 - 490 ₽ |
| Цана за м$^2$ карыснай плошчы пры ухіле > 15°<br>Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў | 550 - 590 ₽ |
| Цана за м$^2$ карыснай плошчы пры ухіле 11-15°<br>Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў | 580 - 625 ₽ |
| Цана за м$^2$ карыснай плошчы пры ўхіле & lt; 11°<br>Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў | 715 - 770 ₽ |
| Кошт* за ліст | 670 - 720 ₽ |
| Тэрмін гарантыі на воданепранікальнасць ліста | 15 гадоў |

| | |
|---|---|
| Таўшчыня ліста | 3.0 мм |
| Шырыня ліста | 760 мм |
| Даўжыня ліста | 1950 мм |
| Вага ліста | 5.0 кг |
| Вага м$^2$ | 3.4 кг |
| Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў, м$^2$ | 1,22 м$^2$ для ўхілу >15°_x000D_<br>1,16 м$^2$ для ўхілу 11-15°_x000D_<br>0,94 м$^2$ для ўхілу 5-10° |
| Вышыня профіля | 38 мм |
| Лік хваль | 8 |
| Лік пляцовак | 8 |
| Крок хвалі | 95 мм |
| Лік цвікоў на ліст | 15 |
| Крок лачання | 305 мм для ўхілу >15°<br>250 мм для ўхілу 11-15°<br>суцэльная для ўхілу 5-10°<br>250 мм для ўхілу 11-15°<br>су 5-10° |
| Нахлёсты | бакавы 1 хваля-95мм, кантавы-120мм для ўхілу >15°<br>бакавы 1 хваля-95мм, кантавы-200мм для ўхілу 11-15°<br>бакавы 2 хвалі-190мм, кантавы-300мм для ўхілу 5-10° |
| Тэрмін гарантыі на воданепранікальнасць ліста | 15 |
| Рэкамендуемы запас матэрыялу,% | 5 |

*На аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн.

Кошт зялёнай расфарбоўкі вышэй сярэдняй на 7-10%.

У разліку выкарыстоўваецца неуцепленая вентыляцыйная труба, для ацяпляных памяшканняў рэкамендуем выкарыстоўваць уцепленую.


15 ЛЕТ
гарантия от протечек
не шумит в дождь
не нагревается
не возгорается от искр
простой монтаж
удобная транспортировка
лёгкий вес
устойчив к ветру
не экранирует сигнал
не конденсирует
не ржавеет
не протекает