

## АНДУЛІН SMART DIY Тэхнічныя характарыстыкі

Колер	карычневы
Кошт* за м <sup>2</sup>	455 - 490 ₺
Цана за м <sup>2</sup> карыснай плошчы пры ўхіле > 15° Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў	550 - 590 ₺
Цана за м <sup>2</sup> карыснай плошчы пры ўхіле 11-15° Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў	580 - 625 ₺
Цана за м <sup>2</sup> карыснай плошчы пры ўхіле & lt; 11° Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў	715 - 770 ₺
Кошт* за ліст	670 - 720 ₺
Тэрмін гарантыі на воданепранікальнасць ліста	15 гадоў
Таўшчыня ліста	3.0 мм
Шырыня ліста	760 мм
Даўжыня ліста	1950 мм
Вага ліста	5.0 кг
Вага м <sup>2</sup>	3.4 кг
Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў, м <sup>2</sup>	1,22 м <sup>2</sup> для ўхілу >15°_x000D_ 1,16 м <sup>2</sup> для ўхілу 11-15°_x000D_ 0,94 м <sup>2</sup> для ўхілу 5-10°
Вышыня профіля	38 мм
Лік хваль	8
Лік пляцовак	8
Крок хвалі	95 мм
Лік цвікоў на ліст	15
Крок лачання	305 мм для ўхілу >15° 250 мм для ўхілу 11-15° суцэльная для ўхілу 5-10° 250 мм для ўхілу 11-15° су 5-10°
Нахлёсты	бакавы 1 хваля-95мм, кантавы-120мм для ўхілу >15° бакавы 1 хваля-95мм, кантавы-200мм для ўхілу 11-15° бакавы 2 хвалі-190мм, кантавы-300мм для ўхілу 5-10°
Тэрмін гарантыі на воданепранікальнасць ліста	15
Рэкамендуемы запас матэрыялу,%	5

\*На аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн.

Кошт зялёнай расфарбоўкі вышэй сярэдняй на 7-10%.

У разліку выкарыстоўваецца неўцэпленая вентыляцыйная труба, для ацяпляных памяшканняў рэкамендуем выкарыстоўваць уцэпленую.



гарантия  
от протечек



не шумит  
в дождь



не нагревается



не возгорается  
от искр



простой  
монтаж



удобная  
транспортировка



лёгкий вес



устойчив  
к ветру



не экранирует  
сигнал



не конденсирует



не ржавеет



не протекает