

АНДУЛІН SMART Тэхнічныя характарыстыкі

Колер	чырвоны
Кошт за м ²	450 - 480 ₺
Цана* за м ² карыснай плошчы пры ўхіле > 15°	535 - 575 ₺
Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў	
Цана* за м ² карыснай плошчы пры ўхіле 11-15°	555 - 595 ₺
Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў	
Цана* за м ² карыснай плошчы пры ўхіле & lt; 11°	665 - 715 ₺
Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў	
Кошт за ліст	830 - 890 ₺
Тэрмін гарантыі на воданепранікальнасць ліста	15 гадоў
Таўшчыня ліста	3.0 мм
Шырыня ліста	950 мм
Даўжыня ліста	1950 мм
Вага ліста	6.3 кг
Вага м ²	3.4 кг
Карысная плошча ліста з улікам нахлёстаў, м ²	1,56 м ² для ўхілу >15° 1,50 м ² для ўхілу 11-15° 1,25 м ² для ўхілу 5-10°
Вышыня профіля	38 мм
Лік хваль	10
Лік пляцовак	10
Крок хвалі	95 мм
Лік цвікоў на ліст	20
Крок лачання	305 мм для ўхілу >15° 250 мм для ўхілу 11-15° суцэльная для ўхілу 5-10° 250 мм для ўхілу 11-15° су 5-10°
Нахлёсты	бакавы 1 хваля-95мм, кантавы-120мм для ўхілу >15° бакавы 1 хваля-95мм, кантавы-200мм для ўхілу 11-15° бакавы 2 хвалі-190мм, кантавы-300мм для ўхілу 5-10°
Тэрмін гарантыі на воданепранікальнасць ліста	15
Рэкамендуемы запас матэрыялу,%	5

*На аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн.

Кошт з'яленай расфарбоўкі вышэй сярэдняй на 7-10%.

У разліку выкарыстоўваецца неўцеplеная вентыляцыйная труба, для ацяпляных памяшканняў рэкамендуем выкарыстоўваць уцеplеную.



гарантия
от протечек



не шумит
в дождь



не нагревается



не возгорается
от искр



простой
монтаж



удобная
транспортировка



лёгкий вес



устойчив
к ветру



не экранирует
сигнал



не конденсирует



не ржавеет



не протекает