

Монтаждау кезінде Ондулинді шатырға қоймалау ережелері

Мазмұны

- Ондулинді тасымалдау
- Ондулинді сақтау
- Ондулинді сақтау



Дереккөзі: roofplace.ru

Шатырды орнатуды немесе жөндеуді бастағанда, жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру қажет. Бұл қауіпсіздік ережелерін бұзудан сақтайды, шатыр материалдарының бүлінуіне жол бермейді және монтаж жұмыстарын тездетеді. Мақалада ондулинді дұрыс тасымалдау, сақтау және сақтау туралы сөйлесетін боламыз.

Ондулинді тасымалдау

Шатыр материалына зақым келтірмеу үшін бірнеше қарапайым шарттарды орындау қажет:

- өнімді тасымалдауға арналған көлік құралы шанағының ұзындығы ОНДУЛИН табақтарының ұзындығынан кем болмауға тиіс;
- тиеу жүргізілетін негіз тегіс және берік, жүкті ығысусыз тасымалдауды қамтамасыз ететін болуы тиіс;
- егер қозғалыс кезінде ондулиннің автокөлік шанағымен қозғалу мүмкіндігі болса, оны бекіту қажет;
- ОНДУЛИН қосылған палетталарды тиеу және түсіру бір қабатқа жүргізілуі тиіс;
- бумадан парақты алу күрт болмауы тиіс, себебі бұл ретте материалдың бетіне зақым келуі мүмкін;
- парақтарды қораптан шығармай, оларды көтеріп, алып жүру ұсынылады.

Ондулинді сақтау

Ондулинді шатырға көтеру және қоймалау кезінде мынадай ережелерді сақтау қажет:

1. Қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарына сәйкес шатыр материалдары шатырға қол немесе электр жүк көтергіш механизмдердің - жүк көтергіштердің, жүкшығырлардың, блоктың және т.б. көмегімен берілуі тиіс.
2. Ондулинді жинауға арналған орын монтаждау жұмыстарының басталуына қарама-қарсы жақта (басым желдер жағынан) болуы тиіс. Шатыр материалдарын осындай орналастыру кезінде монтаждалған жабын бойынша артық жүруге жол берілмейді.
3. Қоймалау үшін табақтардың тайып кетуін немесе деформациялануын болдырмайтын тегіс берік негіз таңдалады. Шатыр материалдарының көп мөлшері негізгі жүктеме тірек конструкцияларының (қабырғалар, арқалықтар) орналасқан жерлеріне түсетін етіп жиналады. Жинау орны жаңбырдан қорғалуы және шатыр материалдарының желмен соғуын болдырмауы тиіс.
4. Жұмыстарды орындау үшін қажетті мөлшерден асатын мөлшерде шатыр материалдарын жинауға және сақтауға жол берілмейді.
5. Жұмыстарды жүргізу кезінде битум табақтарын жәшікке бекітілетін арнайы тұғырықтарға орналастыруға жол беріледі.

6. Құрал, қосымша элементтер мен керек-жарақтар тек көлденең беттерге жиналуы керек. Шатыр материалдарының қалдықтары, шағын көлемдегі дайындамалар, өту элементтері мен бекіткіштердің бөлшектері арнайы ыдыста сақталуы тиіс.
7. Жұмыстағы кідірістер уақытында және жұмыс күнінің соңында шатыр материалдары мен құрал-саймандарды жинау орнына жинау қажет.
8. Құралдар мен материалдардың қалдықтарын шатырдан тастауға қатаң тыйым салынады.

Ондулинді сақтау

Ондулинді лас немесе дымқыл бетке қоюға болмайды.

Сақтау үшін ондулинді палеттаға немесе ағаш Арқалыққа (тақтайға) салу керек.

Ең жақсы сақтау шарттары температура мен ылғалдылықтың ауытқуы жоқ жабық желдетілетін үй-жайларда қамтамасыз етіледі.

Ондулинді агрессивті химиялық реагенттердің жанында сақтауға болмайды.

Парақтарға химиялық реагенттердің түсуіне және ашық жалынның әсеріне жол бермеу қажет

Еске саламыз, жаңбыр, найзағай және қатты жел кезінде шатыр жұмыстарын жүргізуге жол берілмейді.