

## Ондулин шатырының шатыр терезелеріне жанасуын жобалау ерекшеліктері



Дереккөз: amiel.club

Шатыр терезелерінің басты айырмашылығы-олар үйдің қабырғаларына емес, шатырдың беткейлеріне кесіліп, әдетте сол жазықтықта орнатылады. Шатырлы терезелер шатырмен бірдей жүктемелерді сезінеді, сондықтан олардың дизайны қарапайым терезелерге қарағанда күрделі және берік.

Қыста шатырлы терезелер көбінесе қар астында болады, ал жазда қатты жаңбыр кезінде олар толығымен су астында қалады. Бұл мұндай терезелердің ағып кету ықтималдығы әдеттегіден әлдеқайда жоғары екенін білдіреді. Шатыр терезелерінің дизайнына судың енуіне жол бермеуге арналған көптеген элементтер кіреді, бірақ шатырдың жанасуының жоғары сапалы дизайнсыз ағып кетуден аулақ болу мүмкін емес.

Шатырдың терезесін орнату әдісі модельге, өндірушіге және шатырдың түріне байланысты, ал оның жабдықтары шатырды ескере отырып таңдалады. Мысалы, Ондулин ақылды жабу үшін жалақы Ондулин плиткалары үшін жалақыдан өзгеше. Өз кезегінде, ондулинді орнату және оның шатыр терезесіне жанасуының дизайны икемді плиткалардың түйісуін төсеу мен герметизациялау әдісінен өзгеше.

Қалай ресімделеді жалғастыруға икемді жабынқыш Ондулин, біз мысалында мансардтық терезелер бір ең танымал брендтер.

Назар аударыңыз: икемді плиткаларға орнату үшін терезе сатып алғанда, тегіс шатырлар үшін жалақы мөлшерін таңдау керек.

### **Икемді плиткаларды Орнату және түйісуді безендіру келесі ретпен жүзеге асырылады:**

1. Еңістің барлық беті белгіленеді. Шатыр терезесінің үстінде мұндай белгілер болмаған жағдайда, плиткалардың сәйкес келмеуі мүмкін.
2. Бу оқшаулағыш пленка мен гидрооқшаулағыш мембрана конверт түрінде бөлінеді, клапандар жоғары қарай бұрылады және жәшікке бекітіледі.
3. Бу оқшаулағыш және гидрооқшаулағыш контурлар, рамка, жалақы және жапсырмалар терезе дайындаушының нұсқаулығына сәйкес орнатылады. Әдетте әр бөлікте орнату тәртібіне сәйкес келетін нөмір бар.
4. Шатырдың карнизінен терезеге дейін икемді плиткалар төселген. Плиткалардың жоғарғы қатары раманың түбіне мүмкіндігінше жақын орналасуы керек.
5. Жалақының төменгі бөлімі белгіленеді. Оның төселген битуминозды плиткаларға қабаттасуы плиткалардың бір-бірімен қабаттасуынан кем болмауы өте маңызды.
6. Жалақының бүйір және жоғарғы бөліктері орнатылып, төсеніштер орнатылып, бекітіледі.
7. Терезенің бүйірлері мен үстіне шатыр орнатылады:
  - битум черепица қатаң жазылған таңба бойынша салынады;
  - битум плиткалары мен терезе жақтауының арасында суды жақсы ағызу үшін кішкене алшақтық қалдырылады (оның ені терезені орнату жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген);
  - терезе жақтауына жақын 2 плитка жапырақшалары кезек-кезек жоғары бүгіліп, битум ерігенше құрылыс феномен немесе газ қыздырғышымен қыздырылады, содан кейін олар жәшіктер мен төсемдерге мықтап басылады.

Әйтпесе, битуминозды плиткаларды орнату Ондулин компаниясының нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылады.