Ондулин шатырын өз қолыңызбен жөндеу. Не істеуге болмайды

Шатырды жөндеу DIY — бұл сапаны жоғалтпай, кәсіби шатыршылардың жалақысын үнемдеудің ақылды әдісі. Әсіресе, егер шатыр Ондулиннен жасалған болса, оны күтіп ұстау оңай және өзін—өзі жөндеуге оңай материал. Ондулин жабынның тұтастығын күрделі құралдарсыз және бүкіл құрылымды бөлшектемей қалпына келтіруге мүмкіндік береді, бұл оны жасайды шатырды жөндеу тіпті жаңадан бастағандар үшін де қолжетімді.

Мұндай төбесі арнайы дағдыларды қажет етпейді, орнатудың негізгі ережелерін сақтау және өндірушінің нұсқауларын орындау жеткілікті. Алайда, тәжірибе көрсеткендей, шатырдағы Ондулинді жөндеу кезінде де барлық күш-жігерді нөлге дейін төмендететін қателіктер жиі жіберіледі.

Олар екі негізгі топқа бөлінеді: қателер, дайындық кезеңінде туындайтын және жөндеудің технологиясының бұзылуы. Толығырақ қарастырайық, қандай есептеулерге жиі жол беріледі ондулиннен жасалған шатырды жөндеу кезінде және олардан қалай аулақ болуға болады.

1. Бірінші кезең шатырдағы Ондулинді өз қолыңызбен жөндеу егжей-тегжейлі жоспарды, жобаны және сметаны әзірлеуді қамтиды. Нақты дайындықтың болмауы процесті болжау мүмкін емес етеді: қателіктер қаупі артады, мерзімдер кешіктіріледі, материалдардың құны артады. Ойластырылған іс-қимыл тәртібінсіз шатырды жөндеу күтпеген өзгерістердің сабақтастығына айналады.

Мысалы, жетіспейтіндер үшін нарыққа жоспардан тыс сапар керек-жарақтармен бірнеше сағатты алады, ал өтпелі элемент үшін "ұмытылған" жәшікті орнату қажеттілігі бұрыннан орнатылғанды бөлшектеуге мәжбүр етеді шатырды жабу. Жұмысты сауатты ұйымдастыру уақыт пен күш—жігерді үнемдеуге, ең бастысы - орындауға мүмкіндік береді Ондулиннен жасалған шатырды жөндеу сапалы және артық шығынсыз.

2. Оқшаулағыштың қалыңдығы жергілікті климаттық жағдайлармен және жылу оқшаулағыш материалдың сипаттамаларымен анықталады. Егер жылу оқшаулағыш қабаты қалыптыдан жұқа болса, құрылымның ішінде шатырлар жинала бастайды конденсат. Уақыт өте келе бұл мұздатуға, оқшаулаудың бұзылуына, пайда болуына әкеледі сүңгі шатырда, көгеру мен шірік, сондай-ақ шатыр жүйесінің зақымдануы.

Оқшаулағыштың сулануы оның жылу оқшаулау қасиеттерін айтарлықтай нашарлатады. Нәтижесінде орындауға тура келеді Ондулиннен жасалған шатырды жөндеу, қате есептеулердің салдарын жою арқылы. Мұндай проблемаларды болдырмау үшін барлық параметрлерді алдын-ала ойластырып, сенімді қорғауды қамтамасыз ету қажетжабындар ылғалдан және температураның өзгеруінен.

3. Бу және гидрооқшаулағыш пленкаларды орнату кезінде өндірушінің талаптарын қатаң сақтау қажет:

- таңбаланған таңбалары мен логотиптері бар пленканың беті сыртқа қараған болуы керек;
- панельдердің түйіспелері мен қабаттасуы монтаж таспасымен мұқият тығыздалуы керек.

Бұл талаптарды бұзу оқшаулаудың ылғалдануына және бұзылуына, ыдырауына және бұзылуына әкеледі арқалық жүйесінің. Ондулиннің төбесін қалай жөндеуге болады деген сұраққа жауап бере отырып, құрылыс пленкаларын орнатуға ерекше назар аудару қажет екенін түсінуіңіз керек.

4. Желдету саңылауларының көлемі талаптарға сай болуы керек ҚНжЕ II-26-76"Шатырлар". Желдету саңылауларының азаюы немесе болмауы оқшаулаудың ылғалдануына және бұзылуына, шіруіне және тіреу жүйесінің көтергіштігінің нашарлауына әкеледі. Бұл бірнеше маусымнан кейін шатырдағы Ондулинді жөндеуді қажет ететін жалпы себеп.

5. Төмен сортты және сапалы кесілген ағаштарды пайдалануға жол берілмейді:

- ағаш материалдарының сорты сәйкес келуі керек МЕМСТ 11047-90"Аз қабатты тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттарға арналған ағаштан жасалған бөлшектер мен бұйымдардың техникалық шарттары". Бұл талапты бұзу беріктіктің төмендеуіне және ағаш конструкцияларының бұзылуына әкеледі;
- зең мен көгерудің іздері болмауы керек, барлық ағаш материалдары сәйкес антисептикалық өңдеуден өтуі керек МЕМСТ 10950-2013"Қылқан жапырақты ағаш. Бетіне жағу тәсілімен антисептикалық өңдеу". Бұл талаптың бұзылуы шатыр жүйесінің ыдырауына және бұзылуына әкеледі.

6. Жәшік штангаларының көлденең қимасы және оларды орнату сатысы шатыр материалдарын өндірушінің техникалық шарттарына сәйкес келуі керек. Бұл талаптардың бұзылуы төсеніш пен шатырдың бұзылуына әкеледі.

Ондулин шатырын өз қолыңызбен жөндеу кезінде келесі талаптарды орындау қажет:

- жәшіктерді дайындау үшін қимасы кемінде 50x50 мм болатын штангалар қолданылады;
- штангалық штангалардың қадамы 15 градусқа дейін еңіспен 45 см және 15 градустан жоғары еңіспен 61 см құрайды.
- Еңістері 5-тен 10 градусқа дейін болғанда тұтас торлама қолданылады.

1. Шатырдың тік беттерге (пеш құбырлары, қабырғалар және т.б.) түйісетін жерлері монтаж таспалары (мысалы, Ондуфлеш Супер) және битумды тығыздағыш арқылы оқшауланады.

Монтаждық көбікті пайдалануға жол берілмейді. Бұл туралы толығырақ мақаладан оқыңыз "Неліктен Ондулин шатырын монтаж көбікімен оқшаулауға болмайды».

Қорытынды

Ондулиннен жасалған шатырды өз қолыңызбен жөндеуге болады, бірақ технологияны сақтауды талап етеді. Негізгі қателіктер — жоспардың болмауы, материалдарды үнемдеу, пленкалардың дұрыс салынбауы және желдетудің бұзылуы. Бұл оқшаулаудың ылғалдануына, көгеруіне, құрылымның бұзылуына әкеледі.

Барлығын алдын ала есептеу, жоғары сапалы материалдарды пайдалану, жәшіктердің қадамы мен еңісін қадағалау, арнайы таспаларды монтаж көбікімен алмастырмау маңызды. Ондулиннің өзі оңай орнатылады, бірақ онымен бірге дәлдік қажет. Егер сіз Ондулинді монтаждау технологиясын сақтай отырып, оны қалай қалпына келтіруге болатындығын білсеңіз, онда сіздің үйіңіздің төбесі жауын-шашыннан, жылу мен жайлылықтан, тіпті қолайсыз ауа-райында да сенімді қорғанысты қамтамасыз ете отырып, көптеген жылдар бойы қызмет ететініне сенімді болыңыз.