

ОНДУЛИН СМАРТ DIY Техникалық сипаттамалар

| | |
|---|---|
| Түсі | қызыл |
| Бір м ² бағасы | 16 - 16 Br |
| Пайдалы алаңның м ² үшін бағасы көлбеу > 15° | 19 - 20 Br |
| Пайдалы парақ ауданы, соның ішінде қабаттасулар | |
| Пайдалы алаңның м ² үшін бағасы 11-15° көлбеу кезінде | 20 - 21 Br |
| Пайдалы парақ ауданы, соның ішінде қабаттасулар | |
| Пайдалы алаңның м ² үшін бағасы еңіс кезінде < 11° | 24 - 26 Br |
| Пайдалы парақ ауданы, соның ішінде қабаттасулар | |
| Бір параққа баға | 23 - 24 Br |
| Парақтың су өткізбейтіндігіне кепілдік мерзімі | 15 жылдар |
| <hr/> | |
| Парақ қалыңдығы | 3.0 мм |
| Парақ ені | 760 мм |
| Парақ ұзындығы | 1950 мм |
| Парақ салмағы | 5.0 кг |
| Салмағы м ² | 3.4 кг |
| Пайдалы парақ ауданы, соның ішінде қабаттасулар, м ² | >15° еңіске 1,22 м ² 11-15° >15° еңіске 1,16 м ² 5-10° >15° еңіске 0,94 м ² |
| Профиль биіктігі | 38 мм |
| Толқындар саны | 8 |
| Сайттардың саны | 8 |
| Толқын қадамы | 95 мм |
| Бір параққа шегелер саны | 15 |
| Қаптау қадамы | >15° еңіске 305 мм. 11-15° еңіске 250 мм. 5-10° еңіске тұтас тор |
| Қабаттасады | >15° еңіске: бүйір қабат - 1 толқын - 95мм, шетжағы - 120 мм. 11-15° еңіске: бүйір қабат - 1 толқын - 95 мм, шетжағы - 200 мм 5-10° еңіске: бүйір қабат 2 толқын - 190 мм, шетжағы - 300 мм |
| Парақтың су өткізбейтіндігіне кепілдік мерзімі | 15 |
| Ұсынылған материал қоры | 5 % |

*Бөлшек сауда бағасының таңдамалы мониторингінің орташа мәндеріне негізделген.

Жасыл түстердің бағасы орташадан 7-10% жоғары.

Есептеуде оқшауланбаған желдету құбыры пайдаланылады, жылытылатын бөлмелер үшін оқшауланған құбырды пайдалану ұсынылады.



гарантия
от протечек



не шумит
в дождь



не нагревается



не возгорается
от искр



простой
монтаж



удобная
транспортировка



лёгкий вес



устойчив
к ветру



не экранирует
сигнал



не конденсирует



не ржавеет



не протекает