

ОНДУЛИН SMART Техникалық сипаттамалар

| | |
|---|---|
| Түсі | жасыл |
| Бір м ² бағасы | 15 - 17 Bг |
| Пайдалы алаңның м ² үшін бағасы көлбеу > 15° | 18 - 20 Bг |
| Пайдалы парақ ауданы, соның ішінде қабаттасулар | |
| Пайдалы алаңның м ² үшін бағасы 11-15° көлбеу кезінде | 19 - 21 Bг |
| Пайдалы парақ ауданы, соның ішінде қабаттасулар | |
| Пайдалы алаңның м ² үшін бағасы еңіс кезінде < 11° | 22 - 25 Bг |
| Пайдалы парақ ауданы, соның ішінде қабаттасулар | |
| Бір параққа баға | 28 - 31 Bг |
| Парақтың су өткізбейтіндігіне кепілдік мерзімі | 15 жылдар |
| <hr/> | |
| Парақ қалыңдығы | 3.0 мм |
| Парақ ені | 950 мм |
| Парақ ұзындығы | 1950 мм |
| Парақ салмағы | 6.3 кг |
| Салмағы м ² | 3.4 кг |
| Пайдалы парақ ауданы, соның ішінде қабаттасулар, м ² | >15° еңіске 1,56 м ² 11-15° еңіске 1,50 м ² 5-10° еңіске 1,25 м ² |
| Профиль биіктігі | 38 мм |
| Толқындар саны | 10 |
| Сайттардың саны | 10 |
| Толқын қадамы | 95 мм |
| Бір параққа шегелер саны | 20 |
| Қаптау қадамы | >15° еңіске 305 мм. 11-15° еңіске 250 мм. 5-10° еңіске тұтас тор |
| Қабаттасады | >15° еңіске: бүйір қабат - 1 толқын - 95мм, шетжағы - 120 мм. 11-15° еңіске: бүйір қабат - 1 толқын - 95 мм, шетжағы - 200 мм 5-10° еңіске: бүйір қабат 2 толқын - 190 мм, шетжағы - 300 мм |
| Парақтың су өткізбейтіндігіне кепілдік мерзімі | 15 |
| Ұсынылған материал қоры | 5 % |

*Бөлшек сауда бағасының таңдамалы мониторингінің орташа мәндеріне негізделген.

Жасыл түстердің бағасы орташадан 7-10% жоғары.

Есептеуде оқшауланбаған желдету құбыры пайдаланылады, жылытылатын бөлмелер үшін оқшауланған құбырды пайдалану ұсынылады.



гарантия от протечек



не шумит в дождь



не нагревается



не возгорается от искр



простой монтаж



удобная транспортировка



лёгкий вес



устойчив к ветру



не экранирует сигнал



не конденсирует



не ржавеет



не протекает