

Как покрасить крышу с кровлей Ондулин?

Содержание

- Материалы
- Условия для успешной покраски
- Подготовка краски
- Подготовка поверхности крыши перед покраской
- Нанесение краски
- Пара слов о безопасности



Да-да, не удивляйтесь – ондулин красят, ведь это один из самых простых способов обновить внешний вид кровли. Процесс довольно простой и касается любого из материалов ондулин — Черепицы Ондулин, Ондулина Смарт и Ондувиллы.

Материалы

- **Кровельная акриловая краска на водной основе** для наружных работ. Красить можно в любой цвет, но лучший результат вы получите, если будете красить в цвет, близкий к исходному цвету кровли.
- **Рассчитывая расход краски, помните**, что учитывать нужно не просто количество квадратных метров крыши, а развернутую площадь, т. е. площадь с учётом волнистой поверхности листов. Поэтому для Ондулина Смарт площадь кровли нужно умножить на 1,3, для Черепицы Ондулин – на 1,25, а для Ондувиллы — на 1,2.
- **Чистая водопроводная вода** комнатной температуры.
- **Ёмкость для смешивания** — подойдет любое чистое пластиковое ведро необходимого объёма.
- **Палочка для смешивания** (чистая деревянная, пластиковая или др.).
- **Широкая кисть** или **швабра с мягким ворсом длиной 15-20 см**. Чтобы покрасить крышу быстрее, используйте **краскораспылитель с давлением от 40 до 80 бар**.

Условия для успешной покраски

- Учитывайте погоду — лучше всего красить кровлю при температуре воздуха от +5° до +25°С в сухую безветренную погоду и с прогнозом на отсутствие дождей в следующие пару дней после окрашивания. Идеально — в облачную погоду, без прямого солнца. Запрещено проводить работы при обледенении, сильном ветре, дожде — это небезопасно.
- Выбирайте утренние часы, чтобы краска успела высохнуть до захода солнца.
- Внимательно изучите инструкцию производителя краски — это позволит избежать многих досадных ошибок.

Подготовка краски

- Тщательно перемешайте краску.
- Если требуется, разбавьте её водой в соответствии с инструкцией на банке.

Подготовка поверхности крыши перед покраской

Поверхность кровли должна быть сухой и чистой. Если на кровле есть повреждения, отремонтируйте их до окрашивания, уберите мусор, устраните дефекты (вспучивания, трещины, острые края).

Если после очистки на кровле остался мох или лишайник, удалите его щёткой с пластиковым ворсом, после чего промойте смесью из одной части бытового отбеливателя и трёх частей воды — протрите ей поражённые участки при помощи щётки и, спустя 10 минут, хорошо промойте чистой водой. Обязательно используйте защитные очки и резиновые перчатки при работе с бытовой химией. При попадании в глаза, тщательно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

ВАЖНО! Не используйте для чистки листов или черепицы системы высокого давления и средства, содержащие абразивные компоненты. Допускается промывать поверхность струями воды при помощи оборудования с низким давлением.

В качестве грунтовки можно использовать краску, максимально разбавив её водой в соответствии с инструкцией на банке и хорошо перемешав. При нанесении первого грунтовочного слоя убедитесь, что кончики щетины достигают всех углублений кровельного покрытия. Далее нужно дать поверхности хорошо просохнуть.

Помните, что правильная подготовка поверхности — это половина успеха. Неправильная подготовка кровли к окрашиванию обязательно приведёт к дефектам на покрытии и сокращению его срока службы.

Нанесение краски

- Красить можно широкой кистью или шваброй. Для ускорения работ на основном пространстве кровли используйте краскопульт.
- **Не забывайте регулярно размешивать подготовленную краску, чтобы она оставалась однородной.**
- Начинайте с конька крыши — так удобнее.
- Лучшего результата можно добиться, если вместо одного толстого слоя нанести два тонких слоя. При этом второй слой наносят только после полного высыхания первого. Обычное время полного высыхания краски 7-8 часов, оно может меняться в зависимости от погодных условий.

Пара слов о безопасности

Лакокрасочные материалы нужно хранить в недоступном для детей сухом месте при температуре от +5°C до +30°C, не допуская попадания на банки солнечных лучей. После вскрытия банки нужно хранить её плотно закрытой. Работая с краской внутри помещения, стоит позаботиться о хорошей вентиляции.

Если красить крышу будут нанятые рабочие, то проинструктируйте их — убедитесь, что они будут соблюдать требования безопасности и не повредят кровлю.

Для перемещения по кровле не наступайте на листы — используйте лестницы, которые можно зацепить за конёк крыши, трапы и мостики. Если всё же приходится наступать на листы, то:

- используйте обувь с мягкой резиновой подошвой,
- наступайте в зоне обрешётки,
- ставьте ногу сразу на две соседние волны поперёк,
- не наступайте на сами гвозди, чтобы не погнуть их и не деформировать листы,
- на крутых и высоких крышах обязательно используйте страховку.