

## ОНДУЛИН СМАРТ Технические характеристики

Цвет	коричневый
Цена* за м <sup>2</sup>	450 - 480 ₽
Цена* за м <sup>2</sup> полезной площади при уклоне > 15°	535 - 575 ₽
Полезная площадь листа с учётом нахлёстов	
Цена* за м <sup>2</sup> полезной площади при уклоне 11-15°	555 - 595 ₽
Полезная площадь листа с учётом нахлёстов	
Цена* за м <sup>2</sup> полезной площади при уклоне < 11°	665 - 715 ₽
Полезная площадь листа с учётом нахлёстов	
Цена* за лист	830 - 890 ₽
Срок гарантии на водонепроницаемость листа	15 лет
Толщина листа	3.0 мм
Ширина листа	950 мм
Длина листа	1950 мм
Вес листа	6.3 кг
Вес м <sup>2</sup>	3.4 кг
Полезная площадь листа с учётом нахлёстов, м <sup>2</sup>	1,56 м <sup>2</sup> для уклона >15° 1,50 м <sup>2</sup> для уклона 11-15° 1,25 м <sup>2</sup> для уклона 5-10°
Высота профиля	38 мм
Число волн	10
Число площадок	10
Шаг волны	95 мм
Число гвоздей на лист	20
Шаг обрешётки	305 мм для уклона >15° 250 мм для уклона 11-15° сплошная для уклона 5-10°
Нахлёсты	боковой 1 волна - 95мм, торцевой - 120мм для уклона >15° боковой 1 волна - 95мм, торцевой - 200мм для уклона 11-15° боковой 2 волны - 190мм, торцевой - 300мм для уклона 5-10°
Срок гарантии на водонепроницаемость листа	15
Рекомендуемый запас материала	5 %

\*На основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен.

Цена зелёной расцветки выше средней на 7-10%.

В расчёте используется неутеплённая вентиляционная труба, для отапливаемых помещений рекомендуем использовать утеплённую.



гарантия  
от протечек



не шумит  
в дождь



не нагревается  
от искр



простой  
монтаж



удобная  
транспортировка



легкий вес



устойчив  
к ветру



не экранирует  
сигнал



не конденсирует



не ржавеет



не протекает