

ОНДУЛИН SMART Технические характеристики

Цвет	серый
Цена* за м ²	450 - 480 ₺
Цена* за м ² полезной площади при уклоне > 15°	535 - 575 ₺
Полезная площадь листа с учётом нахлёстов	
Цена* за м ² полезной площади при уклоне 11-15°	555 - 595 ₺
Полезная площадь листа с учётом нахлёстов	
Цена* за м ² полезной площади при уклоне < 11°	665 - 715 ₺
Полезная площадь листа с учётом нахлёстов	
Цена* за лист	830 - 890 ₺
Срок гарантии на водонепроницаемость листа	15 лет
Толщина листа	3.0 мм
Ширина листа	950 мм
Длина листа	1950 мм
Вес листа	6.3 кг
Вес м ²	3.4 кг
Полезная площадь листа с учётом нахлёстов, м ²	1,56 м ² для уклона >15° 1,50 м ² для уклона 11-15° 1,25 м ² для уклона 5-10°
Высота профиля	38 мм
Число волн	10
Число площадок	10
Шаг волны	95 мм
Число гвоздей на лист	20
Шаг обрешётки	305 мм для уклона >15° 250 мм для уклона 11-15° сплошная для уклона 5-10°
Нахлёсты	боковой 1 волна - 95мм, торцевой - 120мм для уклона >15° боковой 1 волна - 95мм, торцевой - 200мм для уклона 11-15° боковой 2 волны - 190мм, торцевой - 300мм для уклона 5-10°
Срок гарантии на водонепроницаемость листа	15
Рекомендуемый запас материала	5 %

*На основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен.

Цена зелёной расцветки выше средней на 7-10%.

В расчёте используется неутеплённая вентиляционная труба, для отапливаемых помещений рекомендуем использовать утеплённую.



гарантия от протечек



не шумит в дождь



не нагревается



не возгорается от искр



простой монтаж



удобная транспортировка



лёгкий вес



устойчив к ветру



не экранирует сигнал



не конденсирует



не ржавеет



не протекает