

ОНДУЛИН СМАРТ Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Цвет | серый |
| Цена* за м ² | 450 - 480 ₺ |
| Цена* за м ² полезной площади при уклоне > 15° | 535 - 575 ₺ |
| Полезная площадь листа с учётом нахлёстов | |
| Цена* за м ² полезной площади при уклоне 11-15° | 555 - 595 ₺ |
| Полезная площадь листа с учётом нахлёстов | |
| Цена* за м ² полезной площади при уклоне < 11° | 665 - 715 ₺ |
| Полезная площадь листа с учётом нахлёстов | |
| Цена* за лист | 830 - 890 ₺ |
| Срок гарантии на водонепроницаемость листа | 15 лет |
| Толщина листа | 3.0 мм |
| Ширина листа | 950 мм |
| Длина листа | 1950 мм |
| Вес листа | 6.3 кг |
| Вес м ² | 3.4 кг |
| Полезная площадь листа с учётом нахлёстов, м ² | 1,56 м ² для уклона >15° 1,50 м ² для уклона 11-15° 1,25 м ² для уклона 5-10° |
| Высота профиля | 38 мм |
| Число волн | 10 |
| Число площадок | 10 |
| Шаг волны | 95 мм |
| Число гвоздей на лист | 20 |
| Шаг обрешётки | 305 мм для уклона >15° 250 мм для уклона 11-15° сплошная для уклона 5-10° |
| Нахлёсты | боковой 1 волна - 95мм, торцевой - 120мм для уклона >15° боковой 1 волна - 95мм, торцевой - 200мм для уклона 11-15° боковой 2 волны - 190мм, торцевой - 300мм для уклона 5-10° |
| Срок гарантии на водонепроницаемость листа | 15 |
| Рекомендуемый запас материала | 5 % |

*На основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен.

Цена зелёной расцветки выше средней на 7-10%.

В расчёте используется неутеплённая вентиляционная труба, для отапливаемых помещений рекомендуем использовать утеплённую.



гарантия
от протечек



не шумит
в дождь



не нагревается



не возгорается
от искр



простой
монтаж



удобная
транспортировка



лёгкий вес



устойчив
к ветру



не экранирует
сигнал



не конденсирует



не ржавеет



не протекает