ОНДУЛИН
кровля на все руки

onduline.life

## ОНДУЛИН СМАРТ DIY Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Цена* за м$^2$ | 455 - 490 ₽ |
| Цена* за м$^2$ полезной площади при уклоне > 15° Полезная площадь листа с учётом нахлёстов | 550 - 590 ₽ |
| Цена* за м$^2$ полезной площади при уклоне 11-15° Полезная площадь листа с учётом нахлёстов | 580 - 625 ₽ |
| Цена* за м$^2$ полезной площади при уклоне < 11° Полезная площадь листа с учётом нахлёстов | 715 - 770 ₽ |
| Цена* за лист | 670 - 720 ₽ |
| Срок гарантии на водонепроницаемость листа | 15 лет |

| | |
|---|---|
| Толщина листа | 3.0 мм |
| Ширина листа | 760 мм |
| Длина листа | 1950 мм |
| Вес листа | 5.0 кг |
| Вес м$^2$ | 3.4 кг |
| Полезная площадь листа с учётом нахлёстов, м$^2$ | 1,22 м$^2$ для уклона >15°<br>1,16 м$^2$ для уклона 11-15°<br>0,94 м$^2$ для уклона 5-10° |
| Высота профиля | 38 мм |
| Число волн | 8 |
| Число площадок | 8 |
| Шаг волны | 95 мм |
| Число гвоздей на лист | 15 |
| Шаг обрешётки | 305 мм для уклона >15°<br>250 мм для уклона 11-15°<br>сплошная для уклона 5-10° |
| Нахлёсты | боковой 1 волна - 95мм, торцевой - 120мм для уклона >15°<br>боковой 1 волна - 95мм, торцевой - 200мм для уклона 11-15°<br>боковой 2 волны - 190мм, торцевой - 300мм для уклона 5-10° |
| Срок гарантии на водонепроницаемость листа | 15 |
| Рекомендумый запас материала | 5 % |

*На основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен.

Цена зелёной расцветки выше средней на 7-10%.

В расчёте используется неутеплённая вентиляционная труба, для отапливаемых помещений рекомендуем использовать утеплённую.


15 ЛЕТ
гарантия от протечек
не шумит в дождь
не нагревается
не возгорается от искр
простой монтаж
удобная транспортировка
лёгкий вес
устойчив к ветру
не экранирует сигнал
не конденсирует
не ржавеет
не протекает