

## ОНДУЛИН СМАРТ DIY Технические характеристики

Цвет	серый
Срок гарантии на водонепроницаемость листа	15 лет
Толщина листа	3.0 мм
Ширина листа	760 мм
Длина листа	1950 мм
Вес листа	5.0 кг
Вес м <sup>2</sup>	3.4 кг
Полезная площадь листа с учётом нахлёстов, м <sup>2</sup>	1,22 м <sup>2</sup> для уклона >15° 1,16 м <sup>2</sup> для уклона 11-15° 0,94 м <sup>2</sup> для уклона 5-10°
Высота профиля	38 мм
Число волн	8
Число площадок	8
Шаг волны	95 мм
Число гвоздей на лист	15
Шаг обрешётки	305 мм для уклона >15° 250 мм для уклона 11-15° сплошная для уклона 5-10°
Нахлёсты	боковой 1 волна - 95мм, торцевой - 120мм для уклона >15° боковой 1 волна - 95мм, торцевой - 200мм для уклона 11-15° боковой 2 волны - 190мм, торцевой - 300мм для уклона 5-10°
Срок гарантии на водонепроницаемость листа	15
Рекомендуемый запас материала	5 %

\*На основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен.

Цена зелёной расцветки выше средней на 7-10%.

В расчёте используется неутеплённая вентиляционная труба, для отапливаемых помещений рекомендуем использовать утеплённую.

