

ЧЕРЕПИЦА ОНДУЛИН Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Цвет | коричневый |
| Цена* за м ² | 530 - 560 ₺ |
| Цена* за м ² полезной площади при уклоне > 15° | 635 - 670 ₺ |
| Полезная площадь листа с учётом нахлёстов | |
| Цена* за лист | 990 - 1 040 ₺ |
| Срок гарантии на водонепроницаемость листа | 20 лет |
| <hr/> | |
| Толщина листа | 3.3 мм |
| Ширина листа | 960 мм |
| Длина листа | 1950 мм |
| Вес листа | 6.5 кг |
| Вес м ² | 3.5 кг |
| Полезная площадь листа с учётом нахлёстов, м ² | 1,56 м ² для уклона >5° |
| Высота профиля | 38 мм |
| Число волн | 7 |
| Число площадок | 6 |
| Шаг волны | 144 мм |
| Число гвоздей на лист | 18 |
| Шаг обрешётки | 366 мм для уклона >15° сплошная для уклона 5-15° |
| Нахлёсты | боковой - 1 волна - 95мм торцевой - 120мм |
| Срок гарантии на водонепроницаемость листа | 20 |
| Рекомендуемый запас материала | 7 % |

*На основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен.

Цена зелёной расцветки выше средней на 7-10%.

В расчёте используется неутеплённая вентиляционная труба, для отапливаемых помещений рекомендуем использовать утеплённую.

