

## ОНДУЛИН СМАРТ DIY Технические характеристики

Цвет	коричневый
Цена* за м <sup>2</sup>	455 - 490 ₺
Цена* за м <sup>2</sup> полезной площади при уклоне > 15°	550 - 590 ₺
Полезная площадь листа с учётом нахлёстов	
Цена* за м <sup>2</sup> полезной площади при уклоне 11-15°	580 - 625 ₺
Полезная площадь листа с учётом нахлёстов	
Цена* за м <sup>2</sup> полезной площади при уклоне < 11°	715 - 770 ₺
Полезная площадь листа с учётом нахлёстов	
Цена* за лист	670 - 720 ₺
Срок гарантии на водонепроницаемость листа	15 лет
Толщина листа	3.0 мм
Ширина листа	760 мм
Длина листа	1950 мм
Вес листа	5.0 кг
Вес м <sup>2</sup>	3.4 кг
Полезная площадь листа с учётом нахлёстов, м <sup>2</sup>	1,22 м <sup>2</sup> для уклона >15° 1,16 м <sup>2</sup> для уклона 11-15° 0,94 м <sup>2</sup> для уклона 5-10°
Высота профиля	38 мм
Число волн	8
Число площадок	8
Шаг волны	95 мм
Число гвоздей на лист	15
Шаг обрешётки	305 мм для уклона >15° 250 мм для уклона 11-15° сплошная для уклона 5-10°
Нахлёсты	боковой 1 волна - 95мм, торцевой - 120мм для уклона >15° боковой 1 волна - 95мм, торцевой - 200мм для уклона 11-15° боковой 2 волны - 190мм, торцевой - 300мм для уклона 5-10°
Срок гарантии на водонепроницаемость листа	15
Рекомендуемый запас материала	5 %

\*На основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен.

Цена зелёной расцветки выше средней на 7-10%.

В расчёте используется неутеплённая вентиляционная труба, для отапливаемых помещений рекомендуем использовать утеплённую.



гарантия от протечек



не шумит в дождь



не нагревается



не возгорается от искр



простой монтаж



удобная транспортировка



лёгкий вес



устойчив к ветру



не экранирует сигнал



не конденсирует



не ржавеет



не протекает