

## ЧЕРЕПИЦА ОНДУЛИН Технические характеристики

Цвет	графит
Цена* за м <sup>2</sup>	15 - 17 Br
Цена* за м <sup>2</sup> полезной площади при уклоне > 15°	19 - 21 Br
Полезная площадь листа с учётом нахлёстов	
Цена* за лист	29 - 32 Br
Срок гарантии на водонепроницаемость листа	20 лет
<hr/>	
Толщина листа	3.3 мм
Ширина листа	960 мм
Длина листа	1950 мм
Вес листа	6.5 кг
Вес м <sup>2</sup>	3.5 кг
Полезная площадь листа с учётом нахлёстов, м <sup>2</sup>	1,56 м <sup>2</sup> для уклона >5°
Высота профиля	38 мм
Число волн	7
Число площадок	6
Шаг волны	144 мм
Число гвоздей на лист	18
Шаг обрешётки	366 мм для уклона >15° сплошная для уклона 5-15°
Нахлёсты	боковой - 1 волна - 95мм торцевой - 120мм
Срок гарантии на водонепроницаемость листа	20
Рекомендуемый запас материала	7 %

\*На основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен.

Цена зелёной расцветки выше средней на 7-10%.

В расчёте используется неутеплённая вентиляционная труба, для отапливаемых помещений рекомендуем использовать утеплённую.

