

## ЧЕРЕПИЦА ОНДУЛИН Технические характеристики

|   |   |
|---|---|
| Цвет  | графит  |
| Цена* за м <sup>2</sup>                                   | 495 - 525 ₺   |
| Цена* за м <sup>2</sup> полезной площади при уклоне > 15° | 590 - 630 ₺   |
| Полезная площадь листа с учётом нахлёстов                 |   |
| Цена* за лист   | 920 - 980 ₺   |
| Срок гарантии на водонепроницаемость листа                | 20 лет  |
| <hr/>   |   |
| Толщина листа   | 3.3 мм  |
| Ширина листа  | 960 мм  |
| Длина листа   | 1950 мм   |
| Вес листа   | 6.5 кг  |
| Вес м <sup>2</sup>  | 3.5 кг  |
| Полезная площадь листа с учётом нахлёстов, м <sup>2</sup> | 1,56 м <sup>2</sup> для уклона >5°                  |
| Высота профиля  | 38 мм   |
| Число волн  | 7   |
| Число площадок  | 6   |
| Шаг волны   | 144 мм  |
| Число гвоздей на лист                                     | 18  |
| Шаг обрешётки   | 366 мм для уклона >15°<br>сплошная для уклона 5-15° |
| Нахлёсты  | боковой - 1 волна - 95мм<br>торцевой - 120мм        |
| Срок гарантии на водонепроницаемость листа                | 20  |
| Рекомендуемый запас материала                             | 7 %   |

\*На основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен.

Цена зелёной расцветки выше средней на 7-10%.

В расчёте используется неутеплённая вентиляционная труба, для отапливаемых помещений рекомендуем использовать утеплённую.

